



KONICA MINOLTA

# bizhub C554e

Farbe A3 Multifunktional

Bis zu 55 Seiten/Minute

## Funktionalität



- Farbe
- Schwarzweiss

Copying



- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Faxen



- Farbe
- Schwarzweiss
- PCL/PS
- Lokal/Netzwerk
- USB

Drucken



- Druckwiederholung
- Distribution
- Sharing
- Box-to-Box
- Box-to-USB

Box



- Farbe
- Schwarzweiss
- Scan-to-E-mail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Netzwerk


Scannen



**Technologie**

EMPERON™	SIMITRI® HD TONER	IWS	OPEN API	i-OPTION	CSRC
✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Optionen Diagramm**



**Endverarbeitung**

Eck-Heftung	2-fach Heftung	2-fach Lochung	4-fach Lochung	Duplex	Kombiniert mixplex/mixmedia	Mittelfalz	Einschies-sen von Vordrucken	Brieffalz	Broschüren	Versetzter Ausdruck	Z-Falz	Banner-Druck

## Beschreibung

<b>bizhub C554e</b>	Kommunikationszentrum mit 55 Seiten/Minute s/w und Farbe. Standard Emperon™ Druck Controller mit PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 und XPS Support. Papierkapazität von 500 + 500 Bogen und 150-Bogen Stapelanlage. Papierformate von A6 zu SRA3, 1,2 m Banner und Grammaturen von 52 – 300g/m <sup>2</sup> . 2 GB Speicher, 250 GB Festplatte und Gigabit Ethernet Standard.
<b>PC-110 1 Universal Schacht</b>	A5–A3, 500 Bogen, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-210 2 Universal Schacht</b>	A5–A3, 2 x 500 Bogen, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-410 Grossraummagazin</b>	A4, 2'500 Bogen, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-204 Grossraummagazin</b>	A4–SRA3, 2'500 Bogen, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-301 Grossraummagazin</b>	A4, 3'000 Bogen, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-510 Unterschrank</b>	Stauraum für Papier und andere Materialien
<b>FS-533 Interner Finisher</b>	50-Bogen Hefter, 500 Bogen max. Ausgabe
<b>PK-519 Loch-Einheit f. FS-533</b>	2/4-fach Lochung, automatisch wählbar
<b>FS-534 Heftfinisher</b>	50-Bogen Hefter, 3'300 Bogen max. Ausgabe
<b>PK-520 Loch-Einheit f. FS-534</b>	2/4-fach Lochung, automatisch wählbar
<b>SD-511 Sattelhefter f. FS-534</b>	Broschüren-Finisher, Mittelfalz, Briefefalz
<b>PI-505 Zuschiesseinheit für FS-535</b>	Einschießen von Vordrucken
<b>JS-602 Job Separator für FS-535</b>	Separate Ausgabe für Fax etc.
<b>ZU-606 Z-Falz für FS-535</b>	Z-Falz für A3 Drucke, 2/4-fach Lochung
<b>JS-506 Job Separator</b>	Separater Schacht für die Fax-Ausgabe
<b>OT-506 Ausgabeschacht</b>	Ausgabeschacht anstelle eines Finishers

<b>KP-101 10er Tastatur</b>	Zusatz zum Touchscreen
<b>WT-506 Arbeitstisch</b>	Platz für Authentifizierungs-Gerät
<b>FK-511 Fax-Karte</b>	Super G3 Fax, Digital Fax Funktionalität
<b>IC-414 Fiery Controller</b>	Professioneller Druck Controller
<b>VI-506 Schnittstelle IC-414</b>	Schnittstelle für Fiery Controller
<b>KH-102 Tastaturhalter</b>	Befestigung der USB Tastatur
<b>EK-606 USB I/F Kit</b>	USB USB Tastatur Schnittstelle
<b>EK-607 USB I/F Kit</b>	USB USB Tastatur Schnittstelle, Bluetooth
<b>ID-Karten-Leser</b>	Verschiedene Karten-Technologien
<b>MK-735 Befestigung</b>	Installations-Kit für ID-Karten-Leser
<b>AU-102 Biometrische</b>	Fingervenen Scanner
<b>Authentifizierung</b>	
<b>SC-508 Security Kit</b>	Copy Guard Funktion
<b>BT-C1e Bannerzuführung</b>	Mehrseiten Banner
<b>LK-101v3 i-Option Lizenz</b>	Web Browser
<b>LK-102v3 i-Option Lizenz</b>	PDF/A, verschlüsseltes PDF, Digitale Unterschriften
<b>LK-105v3 i-Option Lizenz</b>	Durchsuchbare PDF und PPTX
<b>LK-106 i-Option Lizenz</b>	Unterstützt nativen Barcode Druck
<b>LK-107 i-Option Lizenz</b>	Unterstützt nativen Unicode Druck
<b>LK-110 i-Option Lizenz</b>	Generiert versch. File-Formate DOCX, XLSX und PDF/A
<b>LK-111 i-Option Lizenz</b>	Druckdaten-Kompression für niedrige Netzwerk-Belastung
<b>UK-204 i-Option Speicher</b>	Speichererweiterung für i-Options
<b>UK-208 WLAN für Android Panel</b>	Erforderlich für alternative Android-Tablets
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Wireless LAN zu Netzwerk Connector

## Technische Daten

### KOPIERSPEZIFIKATIONEN

<b>Kopierverfahren</b>	Elektrostatisches Laser-Verfahren, Tandem, indirekt
<b>Tonersystem</b>	Simitri® HD Polymer-Toner
<b>Kopie/Druckgeschw. A4 (SW/Farbe)</b>	Bis zu 55 Seiten/Minute
<b>Kopie/print speed A3 (SW/Farbe)</b>	Bis zu 27 Seiten/Minute
<b>Autoduplex A4 (SW/Farbe)</b>	Bis zu 55 Seiten/Minute
<b>1. Kopie nach (SW/Farbe)</b>	4.1 Sekunden
<b>Aufwärmzeit</b>	Ca. 22 Sekunden <sup>1</sup>
<b>Kopierauflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Graustufen</b>	256 Halbtöne
<b>Mehrfachkopie</b>	1–9'999
<b>Originalformat</b>	A5–A3
<b>Zoom</b>	25–400% in 0.1% Schritten; Auto-Zoom
<b>Kopierfunktionen</b>	Kapitel; Deckblatt und Seiten einfügen; Proof Kopie; Testprint für Einstellungen; Digital Art Funktion; Arbeitsspeicher für Job-Einstellungen; Poster Modus: Bildwiederholung; Überdrucken (optional); Stempel; Kopierschutz

### DRUCKERSPEZIFIKATIONEN

<b>Druckauflösung</b>	1'800 x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi
<b>Controller CPU</b>	800 MHz
<b>Seitenbeschreibungssprache</b>	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Betriebssysteme</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
<b>Druckerschriften</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Druckfunktionen</b>	Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, verschlüsseltes PDF und OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia und Mixplex; Job-Programmierung; Overlay; Wasserzeichen; Kopierschutz; Durchschlag-Druck

### DRUCKERSPEZIFIKATIONEN (OPTIONAL)

<b>Druck Controller</b>	Interner Fiery Controller IC-414
<b>Controller CPU</b>	Intel Pentium @ 2.6 GHz
<b>Speicher / HDD</b>	2 GB / 160 GB
<b>Seitenbeschreibungssprache</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
<b>Betriebssysteme</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x

### SCANNERSPEZIFIKATIONEN

<b>Scangeschw. (SW/Farbe)</b>	Bis zu 160 Objekte/Minute
<b>Scanauflösung</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Scan-Modi</b>	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Netzwerk TWAIN Scan
<b>Dateiformate</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a und 1b (optional); kompakt PDF; verschlüsseltes PDF; durchsuchbares PDF (optional); XPS; kompakt XPS; PPTX; durchsuchbares PPTX (optional); durchsuchbares DOCX/XLSX (optional)
<b>Scanziele</b>	2'100 (einzel + Gruppe); LDAP Support
<b>Scanfunktionen</b>	Notizen (Text/Zeit/Datum) für PDF; Bis zu 400 Job-Programme, Echtzeit-Scan-Vorschau

<sup>1</sup> Aufwärmzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Nutzungshäufigkeit des Gerätes

**FAXSPEZIFIKATIONEN**

<b>Faxstandard</b>	Super G3 (optional)
<b>Faxübermittlung</b>	Analog i-Fax Farbe i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Faxauflösung</b>	Max.: 600 x 600 dpi (Ultrafein)
<b>Faxkomprimierung</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Fax Modem</b>	Bis zu 33.6 Kbps
<b>Faxadressen</b>	2'100 (einzeln + Gruppe)
<b>Faxfunktionen</b>	Zeitversetztes Senden; PC-Fax; Empfang in vertrauliche Box; Empfang zu E-Mail/FTP/SMB; Bis zu 400 Job Programme

**USER BOX SPEZIFIKATIONEN**

<b>Max. speicherbare Dokumente</b>	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
<b>Boxentypen</b>	Öffentlich, Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung) Gruppe (mit Authentifizierung)
<b>Systemboxen</b>	Sicheres Drucken Verschlüsselter PDF-Druck Faxempfang Faxabruf
<b>User Box Funktionalität</b>	Druckwiederholung; Kombination Download Senden (E-Mail/FTP/SMB und Fax) Kopie Box zu Box

**SYSTEMSPEZIFIKATIONEN**

<b>Systemspeicher</b>	2'048 MB (Standard)
<b>System-Festplatte</b>	250 GB (Standard)
<b>Schnittstelle</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Frame Typen</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Automatischer Dokumenteneinzug</b>	Bis zu 100 Originale; A6-A3; 35-163 g/m <sup>2</sup>
<b>Dokumenteneinzug</b>	DualScan ADF
<b>Papierformat</b>	A6-SRA3, benutzerdefinierte Formate; Banner Papier max. 1'200 x 297 mm
<b>Papiergewicht</b>	52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Papiereingangskapazität</b>	Standard: 1,150 Bogen; Max.: 6,650 Bogen
<b>Schacht 1</b>	500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Schacht 2</b>	500 Bogen, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Schacht 3 (optional)</b>	1 x 500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Schacht 4 (optional)</b>	2 x 500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Grossraummagazin (optional)</b>	2'500 Bogen, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Grossraummagazin cabinet 1 (optional)</b>	3'000 Bogen, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Grossraummagazin cabinet 2 (optional)</b>	2'500 Bogen, A4-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Stapelanlage</b>	150 Bogen, A6-SRA3, Banner, 60-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatisch Duplex</b>	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Endverarbeitung (optional)</b>	Offset; Gruppieren; Sortieren; Heften; Lochen; Mittelfalz; Brieffalz; Broschüre

<b>Ausgabekapazität (mit Finisher)</b>	Max.: 3'300 Bogen
<b>Ausgabekapazität (ohne Finisher)</b>	Max.: 250 Bogen
<b>Heften</b>	Max.: 50 Bogen oder 48 Bogen + 2 Umschläge (209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Ausgabekapazität Brieffalz</b>	Max. 1'000 Bogen Bis zu 3 Bogen
<b>Ausgabekapazität Broschüre</b>	Max.: 30 Bogen (Schacht) sonst unlimitiert Max.: 20 Bogen oder 19 Bogen + 1 Umschlag
<b>Ausgabekapazität Druckvolumen (monatlich)</b>	Max.: 100 Bogen (Schacht) sonst unlimitiert Durchschnittlich.: 30'000 Seiten Max.: 200'000 Seiten
<b>Lebensdauer Toner</b>	Black 27'500 Seiten; CMY 26'000 Seiten
<b>Lebensdauer Bild-Bildtrommel</b>	Black 135'000 Seiten/600'000 Seiten (Trommel/Entwicklungseinheit) CMY 95'000 Seiten/600'000 Seiten
<b>Energieverbrauch</b>	220-240 V / 50/60 Hz Weniger als 1.5 kW (System)
<b>Dimensionen (L x T x H)</b>	615 x 685 x 921 mm (exkl. unterer Papierschacht)
<b>Gewicht</b>	Ca. 101 kg

**SYSTEMEIGENSCHAFTEN**

<b>Sicherheit</b>	ISO 15408 EAL3 (in Planung); IEEE 2600.1 compliant; IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL2; SSL3 und TLS1.0 Netzwerk Kommunikation; IPsec Support; IEEE 802.1x Support; Benutzer Authentifizierung; Authentifizierung log; sicheres Drucken; Festplatte überschreiben (8 Standard Typen); Festplatten Verschlüsselung (AES 128); Arbeitsspeicher automatisch löschen; Vertraulicher Fax-Empfang; Druckdaten-Verschlüsselung; Kopierschutz (Kopiersperre, Kennwort-Kopie) optional
<b>Accounting</b>	Bis zu 1'000 Benutzerkonti; Active Directory Support (Benutzername + Passwort + E-mail + SMB) Zuweisen von Benutzerrechten, Biometrische Authentifizierung (Fingerven-Scanner) optional ID-Karten Authentifizierung (ID-Kartenleser) optional
<b>Software</b>	Pagescope Net Care Device Manager Pagescope Data Administrator Pagescope Box Operator Pagescope Direktdruck Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>.
- Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde.
- Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen und Systemkonfigurationen variieren.
- Die jeweilige Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien basiert auf den spezifischen Nutzungsbedingungen wie etwa der Deckung für die einzelnen Papierformate (5 % Deckung bei DIN A4).
- Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert abhängig vom Gebrauch und verschiedenen Druckanwendungen, einschliesslich Deckung, Papierformat, Papierqualität, fortlaufender oder Intervall-Druck sowie von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungen vorbehalten.
- Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen.
- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers.
- Gedruckt in der Schweiz.