



KONICA MINOLTA

bizhub c300i
Farb A3 Multifunktional

**DIE bizhub
i-SERIE BEDEUTET
INTELLIGENTERES
ARBEITEN
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

KUNDENVORTEILE



Intuitive Bedienung

Bedienen Sie den Bizhub wie ein Smartphone oder Tablet mit einer vollständig angepassten Benutzeroberfläche.



Mobile Konnektivität

Jederzeit und von überall drucken mit Konica Minoltas innovativen Mobile-Technologien



Sicherheitsfunktionen

Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Festplattenüberschreibung und erweiterte Benutzerauthentifizierung



Anwendungssystem

Effizienzsteigerung durch das umfangreiche Anwendungsportfolio von Konica Minolta



Produktivität

Zuverlässigkeit, Hochgeschwindigkeits-Scannen und -Drucken, kombiniert mit leistungsstarken Finishing-Funktionen.



Nachhaltigkeit

Zahlreiche Öko-Features reduzieren Energieverbrauch und -kosten

OPTIONEN

1 ERWEITERTE FUNKTIONEN

PDF Sicherheit
LK-102v3

OCR Texterkennung
LK-105v4

Barcode Schriften
LK-106

Unicode Schriften
LK-107

OCR A- und B-Schriften
LK-108

Dokumentenkonvertierung
LK-110v2

ThinPrint® Client
LK-111

Serverless Pull Printing
LK-114

Aktivierung des Trusted Platform Module
LK-115v2

Antivirus
LK-116



2 KONNEKTIVITÄT

Fax-Karte
FK-514

WLAN-Adapter
UK-221

USB-Hostboard
EK-608

USB-Hostboard inkl.
Bluetooth EK-609

Fiery Controller
IC-420

Interface Kit
VI-516

Interface Karte
UK-115

Biometrische Authentifizierung AU-102

ID-Kartenleser

Mounting-Kit
MK-735

3 SONSTIGES

Dokumenteneinzug
DF-632

Dokumenteneinzug
DF-714

Originaldeckel
OC-511

Arbeitsplatte
WT-506

10er Tastatur
KP-102

Sicherheits-Kit
SC-509

Tastaturhalter
KH-102

Luftreinigungseinheit
CU-102

4 MEDIEN-ZUFÜHRUNG

1 x Universalkassette
PC-116

2 x Universalkassette
PC-216

Grossraumkassette
PC-416

Unterschrank
DK-516x

Grossraumkassette
LU-302

Bannerfach
BF-C1e

5 MEDIEN-AUSGABE

Job Separator
JS-506

Interner Finisher
FS-533

Locheinheit
PK-519

Heftfinisher
FS-536

Verbindungseinheit
RU-513

Heft-/Booklet-Finisher
FS-536SD

Verbindungseinheit
RU-513

Locheinheit
PK-520

LEGENDE

- Erforderliche Option
- Option
- Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden

ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN



Eck-
Heftung



2-fach
Heftung



2-fach
Lochung



4-fach
Lochung



Duplex



Kombination
von Mixplex
und Mixmedia



Mittelfalz



Zuschiessen
von Blättern



Brieffalz



Broschüren



Versetztes
Ausdrucken



Banner-
Druck

BESCHREIBUNG

ERWEITERTE FUNKTIONEN

LK-102v3 PDF Erweiterungen	PDF/A (1b); PDF Verschlüsselung; Digitale Unterschrift
LK-105v4 OCR Texterkennung	Durchsuchbare PDF und PPTX
LK-106 Barcode Schriften	Unterstützt nativen Barcode-Druck
LK-107 Unicode Schriften	Unterstützt nativen Unicode Druck
LK-108 OCR A- und B-Schriften	Unterstützt nativen OCR A und B Druck
LK-110v2 Document Converter Pack	Generiert verschiedene Fileformate inkl. DOCX; XLSX und PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Druckdaten-Kompression für niedrige Netzwerkbelastung
LK-114 Serverless Pull Printing	Sicheres Drucken und Follow-Me Printing Lösungen ohne Server basierte Applikationen
LK-115v2 TPM-Aktivierung	Trusted Platform Module für Datenschutz Ver- und Entschlüsselung
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus erlaubt Echtzeit Scanning für alle ein-/ausgehenden Daten

KONNEKTIVITÄT

FK-514 Faxkarte	Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität
UK-221 WLAN-Adapter	WLAN und WLAN Access Point Mode
EK-608 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-609 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur, Bluetooth
IC-420 Fiery Controller	Professioneller Druck-Controller
VI-516 Interface Kit für IC-420	Fiery Controller Schnittstellen-Karte
UK-115 Interface Karte für IC-420	Fiery Controller Schnittstellen-Karte
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenen Scanner
ID-Kartenleser	Verschiedene Kartentechnologien
MK-735 Mounting-Kit	Kartenleser integriert im System

SONSTIGES

DF-632 Dokumenteneinzug	Autom. Wende-Dokumenteneinzug, Kapazität 100 Originale
DF-714 Dokumenteneinzug	Autom. Dualscan-Dokumenteneinzug, Kapazität 100 Originale
OC-511 Originaldeckel	Deckel anstelle Dokumenteneinzug
WT-506 Arbeitsplatte	Ablagemöglichkeit für Authentifizierungssysteme
KP-102 10er Tastatur	(Hardware) zur Nummerneingabe
SC-509 Sicherheits-Kit	Erweiterte Kopierschutzfunktion (2 x erforderlich für Dualscan)
KH-102 Tastaturhalter	Für die Montage einer USB-Tastatur
CU-102 Luftreinigungseinheit	Verbessert die Luftqualität in Innenräumen durch Reduzierung von Emissionen

MEDIEN-ZUFÜHRUNG

PC-116 1x Universalkassette	500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Universalkassette	2x 500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Grossraumkassette	2'500 Bogen, A4, 52-256 g/m ²
LC-302 Grossraumkassette	3'000 Bogen, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Bannerfach	Ablage für die Zufuhr von Bannerpapier
DK-516x Unterschrank	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien

MEDIEN-AUSGABE

FS-533 Interner Finisher	Heftkapazität 50 Bogen, Ausgabekapazität max. 500 Bogen
PK-519 Locheinheit für FS-533	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
FS-536 Heft-Finisher	Heftkapazität 50 Bogen, Ausgabekapazität max. 3'300 Bogen
FS-536SD Broschüren-Finisher	Heftkapazität 50 Bogen, Ausgabekapazität maximal 2'300 Bogen, Broschürenderstellung (20 Bogen)
PK-520 Locheinheit für FS-536(SD)	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
RU-513 Verbindungseinheit	Für die Installation von FS-536(SD) (Max. 100 Bogen Ausgabekapazität)
JS-506 Job Separator	Separate Ausgabe von Fax etc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SYSTEM-SPEZIFIKATIONEN

Displaygröße/-auflösung	10.1" / 1024 x 600
Systemspeicher (Standard/max.)	8'192 MB
Festplatte	256 GB SSD (Standard)
Schnittstellen	10/100/1'000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatischer Originaleinzug (optional)	Bis zu 100 Originale; A6-A3; 35-163 g/m ² ; RADF oder Dualscan ADF erhältlich
Papiereingabekapazität (Standard/max)	1'150 Bogen / 6'650 Bogen
Papierkassetten (Standard)	1x 500 Bogen; A6-A3; benutzerdef. Formate; 52-256 g/m ² 1x 500 Bogen; A5-SRA3; benutzerdef. Formate; 52-256 g/m ²
Papierkassetten (optional)	1x 500 Bogen; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 Bogen; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2'500 Bogen; A4; 52-256 g/m ²
Grossraumkassette (optional)	1x 3'000 Bogen; A4; benutzerdef. Formate; 52-256 g/m ²
StapelBogeneinzug	150 Bogen; A6-SRA3; benutzerdef. Formate; Banner; 60-300 g/m ²
Automatisch Duplex	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Versatz; Gruppieren; Sortieren; Heften; Lochen; Mittelfalz; Brieffalz; Broschüren
Ausgabekapazität (standard)	Max. 250 Bogen
Ausgabekapazität (optional)	Max. 3'300 Bogen
Heften	Max. 50 Bogen oder 48 Bogen + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m ²)
Brieffalz	Max. 3 Bogen
Brieffalz Kapazität	Max. 30 Bogen; unlimitiert (ohne Schacht)
Broschüren	Max. 20 Bogen oder 19 Bogen + 1 Deckblatt (bis zu 209 g/m ²)
Broschüren Ausgabekapazität	Max. 100 Broschüren; unlimitiert (ohne Schacht)
Kopier/Druckleistung (monatlich)	Rec. 25'000 Seiten; Max. ¹ 150'000 Seiten
Toner Lebensdauer	Schwarz bis zu 28'000 Seiten CMY bis zu 28'000 Seiten

Entwickler Einheit Lebensdauer	Schwarz bis zu 170'000/1'000'000 Seiten (Drum/Entwickler) CMY bis zu 65'000/1'000'000 Seiten (Drum/Entwickler)
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz; weniger als 1.58 kW
Abmessungen (W x D x H)	615 x 688 x 779 mm (ohne Optionen)
Gewicht	Ca. 84.0 kg (ohne Optionen)

DRUCKER SPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung	1'800 (äquivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Seitenbeschreibungssprache	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder neuer; Unix; Linux; Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication und Pairing (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

PRINTER-SPEZIFIKATIONEN (OPTIONAL)

Druckcontroller	Interner Fiery-Controller IC-420
Controller Prozessor	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Arbeitsspeicher/Festplatte	4'096 MB / 500 GB
Seitenbeschreibungssprache	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder später; Linux
Betriebssysteme	

SCANNER-SPEZIFIKATIONEN

Scan-Geschwindigkeit (SW/Farbe)	Bis zu 100/100 Bilder/Min. in simplex Bis zu 200/200 Bilder/Min. duplex
Scan-Funktionen	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Verschlüsseltes PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX Optional: Durchsuchbares PDF; PDF/A 1a und 1b; Durchsuchbares DOCX/PPTX/XLSX
Scan-Adressen	2'100 (Einzel + Gruppe); LDAP Unterstützung

KOPIER-SPEZIFIKATIONEN

Bildtechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simitri® HD Polymerisationstoner
Kopier-/Druck-Geschwindigkeit A4 (SW/Farbe)	Bis zu 30/30 Seiten/Minute
Kopier-/Druck-Geschwindigkeit A3 (SW/Farbe)	Bis zu 15/15 Seiten/Minute
Autoduplex Geschwindigkeit A4 (SW/Farbe)	Bis zu 30/30 Seiten/Minute
Erste Kopie A4	5,0/6,7 Sekunden
Aufwärmzeit	Ca. 11 Sekunden in SW; 13 Sekunden in Farbe ²
Kopier-Auflösung	600 x 600 dpi
Abstufung	256 Graustufen
Mehrfachkopie	1-9'999
Originalformat	A6-A3; Benutzerdefinierte Formate
Zoom	25-400% in 0.1% Schritten; Auto-Zoom

FAX-SPEZIFIKATIONEN

Fax-Standard	Super G3 (optional)
Faxübertragung	Analog; i-Fax; Farb-i-Fax; IP-Fax
Faxauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Kodierung	MH; MR; MMR; JBIG
Modemgeschwindigkeit	Bis zu 33.6 Kbps
Fax-Adressen	2'100 (Einzel + Gruppen)

ANWENDERBOXEN

Max. Dokumentenspeich	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
Anwenderbox-Typen	Öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung)
Systembox-Typen	Sicheres Drucken; Verschlüsselter PDF Druck; Fax-Empfang; Fax-Abruf

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Sicherheitsfunktionen (Standard)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in Vorbereitung); IP- Filterung und Port-Deaktivierung SSL2; SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerk-Kommunikation; IPsec Unterstützung; IEEE 802.1x Unterstützung; Benutzerauthentifizierung, Authentifizierungs- protokoll, Sicheres Drucken, Kerberos, Datenüberschreibung der Festplatte, Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 256), Vertraulicher Faxempfang; Druck-Benutzer-Verschlüsselung
Sicherheitsfunktionen (optional)	Antivirus Echtzeit-Scanning (Bitdefender®); Kopierschutz (Copy-Guard, Passwort-Kopie)
Accounting (Standard)	Bis zu 1'000 Benutzerkonten, mit Active Directory Unterstützung Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis), Zuweisen von Benutzerrechten,
Accounting Funktionen (optional)	Biometrische Authentifizierung (Fingerven Scanner); ID-Karten Authentifizierung (ID-Kartenleser); Authentifizierung mit mobilen Geräten (Android/iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Wird das maximale Volumen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungszyklus durchgeführt werden

² Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzung variieren.

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen zeigen optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.

Simitri HD
High Definition Polymerized TonerSAP® Printer Vendor
Solution

CORTADO

