



KONICA MINOLTA

**bizhub** C360i  
Farb A3 Multifunktional

**DIE bizhub  
i-SERIE BEDEUTET  
INTELLIGENTERES  
ARBEITEN  
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

## KUNDENVORTEILE



### Intuitive Bedienung

Bedienen Sie den Bizhub wie ein Smartphone oder Tablet mit einer vollständig angepassten Benutzeroberfläche.



### Mobile Konnektivität

Jederzeit und von überall drucken mit Konica Minoltas innovativen Mobile-Technologien



### Sicherheitsfunktionen

Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Festplattenüberschreibung und erweiterte Benutzerauthentifizierung



### Anwendungssystem

Effizienzsteigerung durch das umfangreiche Anwendungsportfolio von Konica Minolta



### Produktivität

Zuverlässigkeit, Hochgeschwindigkeits-Scannen und -Drucken, kombiniert mit leistungsstarken Finishing-Funktionen.



### Nachhaltigkeit

Zahlreiche Öko-Features reduzieren Energieverbrauch und -kosten

## OPTIONEN

### 1 ERWEITERTE FUNKTIONEN

PDF Sicherheit  
LK-102v3

OCR Texterkennung  
LK-105v4

Barcode Schriften  
LK-106

Unicode Schriften  
LK-107

OCR A- und B-Schriften  
LK-108

Dokumentenkonvertierung  
LK-110v2

ThinPrint® Client  
LK-111

Serverless Pull Printing  
LK-114

Aktivierung des Trusted Platform Module  
LK-115v2

Antivirus  
LK-116



### 2 KONNEKTIVITÄT

Fax-Karte  
FK-514

WLAN-Adapter  
UK-221

USB-Hostboard  
EK-608

USB-Hostboard inkl.  
Bluetooth EK-609

Fiery Controller  
IC-420

Interface Kit  
VI-516

Interface Karte  
UK-115

Biometrische Authentifizierung AU-102

ID-Kartenleser

Mounting-Kit  
MK-735

### 3 SONSTIGES

Dokumenteneinzug  
DF-632

Dokumenteneinzug  
DF-714

Originaldeckel  
OC-511

Arbeitsplatte  
WT-506

10er Tastatur  
KP-102

Sicherheits-Kit  
SC-509

Tastaturhalter  
KH-102

Luftreinigungseinheit  
CU-102

### 4 MEDIEN-ZUFÜHRUNG

1 x Universalkassette  
PC-116

2 x Universalkassette  
PC-216

Grossraumkassette  
PC-416

Unterschrank  
DK-516x

Grossraumkassette  
LU-302

Bannerfach  
BF-C1e

### 5 MEDIEN-AUSGABE

Job Separator  
JS-506

Interner Finisher  
FS-533

Locheinheit  
PK-519

Heftfinisher  
FS-536

Verbindungseinheit  
RU-513

Heft-/Booklet-Finisher  
FS-536SD

Verbindungseinheit  
RU-513

Locheinheit  
PK-520

### LEGENDE

- Erforderliche Option
- Option
- Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden

## ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN



Eck-Heftung



2-fach Heftung



2-fach Lochung



4-fach Lochung



Duplex



Kombination von Mixplex und Mixmedia



Mittelfalz



Zuschiessen von Blättern



Brieffalz



Broschüren



Versetztes Ausdrucken



Banner-Druck

## BESCHREIBUNG

### ERWEITERTE FUNKTIONEN

LK-102v3 PDF Erweiterungen	PDF/A (1b); PDF Verschlüsselung; Digitale Unterschrift
LK-105v4 OCR Texterkennung	Durchsuchbare PDF und PPTX
LK-106 Barcode Schriften	Unterstützt nativen Barcode-Druck
LK-107 Unicode Schriften	Unterstützt nativen Unicode Druck
LK-108 OCR A- und B-Schriften	Unterstützt nativen OCR A und B Druck
LK-110v2 Document Converter Pack	Generiert verschiedene Fileformate inkl. DOCX; XLSX und PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Druckdaten-Kompression für niedrige Netzwerkbelastung
LK-114 Serverless Pull Printing	Sicheres Drucken und Follow-Me Printing Lösungen ohne Server basierte Applikationen
LK-115v2 TPM-Aktivierung	Trusted Platform Module für Datenschutz Ver- und Entschlüsselung
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus erlaubt Echtzeit Scanning für alle ein-/ausgehende Daten

### KONNEKTIVITÄT

FK-514 Faxkarte	Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität
UK-221 WLAN-Adapter	WLAN und WLAN Access Point Mode
EK-608 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-609 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur, Bluetooth
IC-420 Fiery Controller	Professioneller Druck-Controller
VI-516 Interface Kit für IC-420	Fiery Controller Schnittstellen-Karte
UK-115 Interface Karte für IC-420	Fiery Controller Schnittstellen-Karte
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenen Scanner
ID-Kartenleser	Verschiedene Kartentechnologien
MK-735 Mounting-Kit	Kartenleser integriert im System

### SONSTIGES

DF-632 Dokumenteneinzug	Autom. Wende-Dokumenteneinzug, Kapazität 100 Originale
DF-714 Dokumenteneinzug	Autom. Dualscan-Dokumenteneinzug, Kapazität 100 Originale
OC-511 Originaldeckel	Deckel anstelle Dokumenteneinzug
WT-506 Arbeitsplatte	Ablagemöglichkeit für Authentifizierungssysteme
KP-102 10er Tastatur	(Hardware) zur Nummerneingabe
SC-509 Sicherheits-Kit	Erweiterte Kopierschutzfunktion (2 x erforderlich für Dualscan)
KH-102 Tastaturhalter	Für die Montage einer USB-Tastatur
CU-102 Luftreinigungseinheit	Verbessert die Luftqualität in Innenräumen durch Reduzierung von Emissionen

### MEDIEN-ZUFÜHRUNG

PC-116 1x Universalkassette	500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-216 2x Universalkassette	2x 500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-416 Grossraumkassette	2'500 Bogen, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
LC-302 Grossraumkassette	3'000 Bogen, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
BT-C1e Bannerfach	Ablage für die Zufuhr von Bannerpapier
DK-516x Unterschrank	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien

### MEDIEN-AUSGABE

FS-533 Interner Finisher	Heftkapazität 50 Bogen, Ausgabekapazität max. 500 Bogen
PK-519 Locheinheit für FS-533	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
FS-536 Heft-Finisher	Heftkapazität 50 Bogen, Ausgabekapazität max. 3'300 Bogen
FS-536SD Broschüren-Finisher	Heftkapazität 50 Bogen, Ausgabekapazität maximal 2'300 Bogen, Broschürenderstellung (20 Bogen)
PK-520 Locheinheit für FS-536(SD)	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
RU-513 Verbindungseinheit	Für die Installation von FS-536(SD) (Max. 100 Bogen Ausgabekapazität)
JS-506 Job Separator	Separate Ausgabe von Fax etc.

## TECHNISCHE DATEN

### SYSTEM-SPEZIFIKATIONEN

Displaygröße/-auflösung	10.1" / 1024 x 600
Systemspeicher (Standard/max.)	8'192 MB
Festplatte	256 GB SSD (Standard)
Schnittstellen	10/100/1'000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatischer Originaleinzug (optional)	Bis zu 100 Originale; A6-A3; 35-163 g/m <sup>2</sup> ; RADF oder Dualscan ADF erhältlich
Papiereingabekapazität (Standard/max)	1'150 Bogen / 6'650 Bogen
Papierkassetten (Standard)	1x 500 Bogen; A6-A3; benutzerdef. Formate; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500 Bogen; A5-SRA3; benutzerdef. Formate; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Papierkassetten (optional)	1x 500 sheets; A5-A3 52-256g/m <sup>2</sup> 2x 500 sheets; A5-A3 52-256g/m <sup>2</sup> 1x 2500 sheets; A4 52-256g/m <sup>2</sup>
Grossraumkassette (optional)	1x 3'000 Bogen; A4; benutzerdef. Formate; 52-256 g/m <sup>2</sup>
StapelBogeneinzug	150 Bogen; A6-SRA3; benutzerdef. Formate; Banner; 60-300 g/m <sup>2</sup>
Automatisch Duplex	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Endverarbeitung (optional)	Versatz; Gruppieren; Sortieren; Heften; Lochen; Mittelfalz; Brieffalz; Broschüren
Ausgabekapazität (standard)	Max. 250 Bogen
Ausgabekapazität (optional)	Max. 3'300 Bogen
Heften	Max. 50 Bogen oder 48 Bogen + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m <sup>2</sup> )
Brieffalz	Max. 3 Bogen
Brieffalz Kapazität	Max. 30 Bogen; unlimitiert (ohne Schacht)
Broschüren	Max. 20 Bogen oder 19 Bogen + 1 Deckblatt (bis zu 209 g/m <sup>2</sup> )
Broschüren Ausgabekapazität	Max. 100 Broschüren; unlimitiert (ohne Schacht)
Kopier-/Druckleistung (monatlich)	Rec. 33'000 Seiten; Max. <sup>1</sup> 175'000 Seiten
Toner Lebensdauer	Schwarz bis zu 28'000 Seiten CMY bis zu 28'000 Seiten

Entwickler Einheit Lebensdauer	Schwarz bis zu 170'000/1'000'000 Seiten (Drum/Entwickler) CMY bis zu 65'000/1'000'000 Seiten (Drum/Entwickler)
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz; weniger als 1.58 kW
Abmessungen (W x D x H)	615 x 688 x 779 mm (ohne Optionen)
Gewicht	Ca. 84.0 kg (ohne Optionen)

### DRUCKER SPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung	1'800 (äquivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Seitenbeschreibungssprache	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder neuer; Unix; Linux; Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication und Pairing (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

### PRINTER-SPEZIFIKATIONEN (OPTIONAL)

Druckcontroller	Interner Fiery-Controller IC-420
Controller Prozessor	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Arbeitsspeicher/Festplatte	4'096 MB / 500 GB
Seitenbeschreibungssprache	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Betriebssysteme	Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder später; Linux

## SCANNER-SPEZIFIKATIONEN

Scan-Geschwindigkeit (SW/Farbe)	Bis zu 100/100 Bilder/Min. in simplex Bis zu 200/200 Bilder/Min. duplex
Scan-Funktionen	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Verschlüsseltes PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX Optional: Durchsuchbares PDF; PDF/A 1a und 1b; Durchsuchbares DOCX/PPTX/XLSX
Scan-Adressen	2'100 (Einzel + Gruppe); LDAP Unterstützung

## KOPIER-SPEZIFIKATIONEN

Bildtechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simitri® HD Polymerisationstoner
Kopier-/Druck-Geschwindigkeit A4 (SW/Farbe)	Bis zu 36/36 Seiten/Minute
Kopier-/Druck-Geschwindigkeit A3 (SW/Farbe)	Bis zu 18/18 Seiten/Minute
Autoduplex Geschwindigkeit A4 (SW/Farbe)	Bis zu 36/36 Seiten/Minute
Erste Kopie A4	4.6/6.1 Sekunden
Aufwärmzeit	Ca. 12 Sekunden in SW; 13 Sekunden in Farbe <sup>2</sup>
Kopier-Auflösung	600 x 600 dpi
Abstufung	256 Graustufen
Mehrfachkopie	1-9'999
Originalformat	A6-A3; Benutzerdefinierte Formate
Zoom	25-400% in 0.1% Schritten; Auto-Zoom

## FAX-SPEZIFIKATIONEN

Fax-Standard	Super G3 (optional)
Faxübertragung	Analog; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Faxauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Kodierung	MH; MR; MMR; JBIG
Modemgeschwindigkeit	Bis zu 33.6 Kbps
Fax-Adressen	2'100 (Einzel + Gruppen)

Simitri HD  
High Definition Polymerized Toner

SAP® Printer Vendor  
Solution

CORTADO



## ANWENDERBOXEN

Max. Dokumentenspeich	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
Anwenderbox-Typen	Öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung)
Systembox-Typen	Sicheres Drucken; Verschlüsseltes PDF Druck; Fax-Empfang; Fax-Abwurf

## SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Sicherheitsfunktionen (Standard)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in Vorbereitung); IP- Filterung und Port-Deaktivierung SSL2; SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerk-Kommunikation; IPsec Unterstützung; IEEE 802.1x Unterstützung; Benutzerauthentifizierung, Authentifizierungs- protokoll, Sicheres Drucken, Kerberos, Datenüberschreibung der Festplatte, Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 256), Vertraulicher Faxempfang; Druck-Benutzer-Verschlüsselung
Sicherheitsfunktionen (optional)	Antivirus Echtzeit-Scanning (Bitdefender®); Kopierschutz (Copy-Guard, Passwort-Kopie)
Accounting (Standard)	Bis zu 1'000 Benutzerkonten, mit Active Directory Unterstützung Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis), Zuweisen von Benutzerrechten,
Accounting Funktionen (optional)	Biometrische Authentifizierung (Fingerven Scanner); ID-Karten Authentifizierung (ID Karten-Leser); Authentifizierung mit mobilen Geräten (Android/iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Wird das maximale Volumen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungszyklus durchgeführt werden

<sup>2</sup> Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzung variieren.

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>.
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen zeigen optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.